



Colle de contact Easy Spray-Fix

LE PRODUIT

Easy Spray-Fix est une colle de contact à base de caoutchoucs de synthèse, applicable par pulvérisation et conditionnée dans un conteneur sous pression facilement transportable.

APPLICATIONS

Collage de la plupart des membranes de toiture EPDM nues sur les supports les plus courants.

Collage des membranes de toiture pelliculées en matière synthétique sur les supports les plus courants.

Ne convient pas au PVC nu, au bitume frais et au bitume dont le point de ramollissement est inférieur à 85 °C.



PROPRIÉTÉS

- ✓ Système mobile et directement prêt à l'emploi
- ✓ Pas besoin d'électricité ni de compresseur
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Adhérence robuste et durable
- ✓ Ne laisse pas de résidus de colle dans le conteneur sous pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA COLLE

Base : Caoutchoucs de synthèse
Couleur : Jaune/blanc
Densité : 0,82 g/cm³
Consommation : Environ 175 g/m² par face, soit environ 27 m² par conteneur
Température d'application : Entre 15 et 20°C
Application : Le support et les matériaux à coller doivent être secs, dépoussiérés et exempts de corps gras.

Encoller le support et la membrane repliée.

Laisser sécher la colle suffisamment longtemps.

Lorsque la colle n'est plus humide et ne s'étire plus en filaments au contact du dos de la main, les deux faces peuvent être mises en contact l'une avec l'autre.

Comprimer ensuite fortement à l'aide d'un rouleau.

Remarques : Il n'est plus possible de corriger le positionnement de la membrane.

Dans certaines combinaisons de température et d'humidité, de la condensation peut se former sur la colle. Dans ce cas, la membrane ne peut pas être déroulée dans la colle. Il convient alors d'attendre qu'il fasse plus sec et que la température soit plus élevée pour recommencer la procédure.

UTILISATION DU CONTENEUR SOUS PRESSION

Avant utilisation, secouer le conteneur sous pression pendant environ 4 minutes de façon à ce que le gaz propulseur et la colle soient bien mélangés. Monter le pistolet sur le flexible et raccorder ensuite le flexible au conteneur sous pression. Ouvrir complètement la vanne. Ne refermer la vanne que pour changer de conteneur sous pression afin d'éviter que la colle se dessèche à l'intérieur du flexible. Régler la forme du jet pulvérisé du pistolet au moyen du bouton de réglage. Après utilisation, ne pas éliminer les éventuels résidus de colle, mais attendre l'application suivante pour le faire. Ne pas utiliser d'objets aux arêtes vives pour cette opération. Ne pas exposer le conteneur sous pression au rayonnement direct du soleil ni à des températures supérieures à 40 °C. Pour le transport des conteneurs qui ne sont pas complètement vides, il est conseillé de bien refermer la vanne par mesure de sécurité.

ACCESSOIRES



Pistolet de pulvérisation spécial à utiliser en combinaison avec le flexible et le conteneur sous pression.



Flexible de 5,5 mètres de longueur, de façon à limiter au maximum les déplacements du conteneur sous pression



Pistolet à lance prolongée pour une utilisation plus ergonomique.



Gicleurs de réserve.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Easy Spray-Fix se conserve 12 mois dans son conditionnement non ouvert à une température de stockage comprise entre +5 °C et +30 °C.

CONDITIONNEMENT

Conteneur sous pression de 22,1 litres, en suremballage
9,6 kg de colle à 38 % de matières sèches
5,9 kg de gaz propulseur
4,06 kg d'emballage vide.

SÉCURITÉ

Ne pas exposer le conteneur sous pression au rayonnement direct du soleil ni à des températures supérieures à 40 °C. Pour un aperçu complet des instructions de sécurité et de l'utilisation correcte, consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité (MSDS).